

TK-7160/TK-8160

Comunicaciones claras y confiables, bajo la lluvia o el sol, nada supera la calidad de este radio. Basado en un diseño a toda prueba, tiene un desempeño que satisface los requerimientos de las condiciones de trabajo más difíciles ya que cumple con las especificaciones MIL-STD 810 C, D, E y F.

Bloqueo de tecla

Presionando la tecla con la función bloqueo teclas por un segundo, bloqueará o desbloqueará las teclas del transceptor.

Rastreo con prioridad única

Le permite monitorear comunicaciones en diferentes canales sin tener que cambiar manualmente canal por canal. Además, si existe un canal que es más importante que los otros, podrá monitorearlo con mayor frecuencia.

Codificador

El codificador permite mantener una conversación con total privacidad. Una vez activada, cualquier otro interlocutor que escuche en su canal, no podrá entender la conversación. El transceptor codifica la voz de forma que para quien escuche la conversación no podrá entender lo que se está diciendo.

Radio Kill

Deshabilite el radio vía aire

Función de emergencia inteligente

Programa una tecla como emergencia secreta que emite un código. El audio de emergencia seguirá siendo enviado aunque el agresor apague el radio.

Audio compandido

Mejore la calidad de audio en canales de banda angosta y ancha.

Bloqueo de canal ocupado

Permite seleccionar una regla de bloqueo de canal mientras se opera en la personalidad convencional actual. Estas selecciones impiden que el radio transmita mientras existan las condiciones de canal ocupado que se han elegido para el canal actual.

Envío de llamada selectiva (FleetSync)

Permite hacer una llamada selectiva a un radio en particular o a un grupo de radios.

Recepción de llamada selectiva (FleetSync)

Permite recibir una llamada selectiva de un radio en particular.

Llamada de emergencia (Fleetsync)

Un botón en la parte superior del radio puede programarse para emitir un sonido penetrante al ser presionado en caso de emergencia. Para emergencias críticas, el centro de despacho puede ser alertado.

	Rango	Potencia	Canales
VHF	136 - 174 Mhz	50 w	128
UHF	450 - 490 Mhz 485 - 512 Mhz	45 w	128



Opciones

KMC-30
Micrófono



KMC-35
Micrófono compatible MIL



KES-3
Altavoz externo



KAP-2
Unidad PA/HA



KMC-30ML
Micrófono manos libres



KMC-36
Micrófono de teclado numérico compatible MIL



KES-5
Altavoz externo (requiere la opción KAP-2)



KLF-2
Filtro de ruido de línea



KMC-32
Micrófono de teclado numérico



KMC-9C
Micrófono de sobremesa



KCT-23
Cable de alimentación



KPG-46AM
Interfase de programación



KMC-32ML
Micrófono de teclado numérico manos libres



KDI-03
Adaptador DIN vehiculo



KCT-53
Cable adaptador USB



KPG-99D
Software de programación

KAS-10
Software de localización de vehículos

Puede que algunos accesorios y opciones no estén disponibles en todos los mercados. Contacte con el distribuidor Kenwood autorizado para obtener más información y una lista completa de todos los accesorios y opciones.

Especificaciones

	TK-7160	TK-8160
GENERAL		
Margen de Frecuencias		
Tipo E	136~174 MHz	440~470 MHz
Tipo E3		400~430 MHz
Número de canales	Máx.16 canales	Máx.16 canales
Zona	Máx.128	Máx.128
Canal	Máx.128 por zona	Máx.128 por zona
Espaciado de canal	25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz	25 kHz / 20 kHz* / 12.5 kHz
Tensión de funcionamiento	13.6 V DC±15 %	13.6 V DC±15 %
Consumo de corriente		
En espera	0.4 A	0.4 A
Recepción	1.0 A	1.0 A
Transmisión	8.0 A	8.0 A
Margen de temperaturas de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C	-30 °C ~ +60 °C
Estabilidad de frecuencia	±2.5 ppm (-30 °C ~ +60 °C)	±2.5 ppm (-30 °C ~ +60 °C)
Impedancia de antena	50 Ω	50 Ω
Ancho de banda		
Tipo E	38 MHz	30 MHz
Tipo E3		30 MHz
Dimensiones (A x A x P), Proyecciones no incluidas	160 mm x 43 mm x 107 mm	160 mm x 43 mm x 107 mm
Peso (neto)	1.00 kg	1.00 kg
Estándares aplicables	EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 301 489	EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 301 489
E-mark (95/54/EC)		
Tipo E	e11*72/245*95/54*3016*00	e11*72/245*95/54*3017*00
Tipo E3		e11*72/245*95/54*3018*00

NORMAS IP

	1ª Cifra: POLVO	2ª Cifra: AGUA
0	No protegido	No protegido
1	Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 50 mm	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua
2	Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12 mm	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua con ángulo máximo de 15 grados
3	Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 2.5 mm	Protegido contra lluvia
4	Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm	Protegido contra proyección de agua
5	Protegido contra polvo	Protegido contra el lanzamiento de agua
6	Totalmente protegido contra polvo	Protegido contra golpes de mar
7		Protegido contra la inmersión
8		Protegido contra la inmersión prolongada

NORMAS IP

Protección ante polvo y agua IP54/55
Cumple las normas MIL STD 810C/D/E/F

Listen to the Future

El sonido siempre ha unido a Kenwood con las personas. Ahora en Kenwood queremos ampliar los horizontes del sonido escuchando a nuestros clientes y anticiándonos al futuro, a medida que nos adentramos en un porvenir lleno de innovación, inspiración y satisfacciones compartidas.

Kenwood Ibérica S.A.

Bolivia, 239-08020 Barcelona, Spain

www.kenwood.es

Kenwood sigue una política de avance continuo en desarrollo. Por esta razón las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

Los colores del producto pueden diferir ligeramente de los aquí mostrados. Todos los nombres de marca y de producto son marcas registradas, o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

